



ILIOS ATV RURAL



ILIOS ATV RURAL

Szczegóły specyfikacji
Typ silnika: 10 kW (przód: 3 kW, tył: 7,5 kW)
Zużycie energii elektrycznej przy pojedynczym ładowaniu: 10 kWh
Przód: Podwójne ramię A, skok 185,42 mm (7,3 cala)
Tył: Podwójne wahacze A, skok 185,42 mm (7,3 cala)
Hamulce przednie/tyłne: hydrauliczne tarczowe na 4 koła
Opony przednie: felgi 12×6,5 AT, 25×8,00-12 65J
Opony tylne: felgi 12×7,5 AT, 25×10-12 70J
Rozstaw osi: 1905 mm
Masa netto: 788 kg
Całkowity rozmiar pojazdu: (dł. x szer. x wys.) * 2950 * 1430 * 1780 mm
Min. prześwit: 240 mm
Minimalny promień skrętu: 3,5 m
Wymiary skrzyni ładunkowej: (dł. x szer. x wys.) 1180×930×340 mm
Maksymalna prędkość jazdy do przodu: 55 (km/h)
Układ napędowy: przełącznik 4WD/2WD
Akumulator: 72 V, 150 Ah, kwasowo-ołowiowy, koloidalny akumulator i 74 km
Całkowita masa ładunku pojazdu: 999 kg
Udźwig haka holowniczego: 500 kg
Nośność: 600 kg
Zdolność wspinaczkowa: <=30°
Nośność przestrzeni ładunkowej: 185 kg

Główne cechy



PRĘDKOŚĆ 55 km/h



ZASIĘG 74 km



CZAS ŁADOWANIA: 6 godzin



Waga 600 kg

Akumulator LITOWY/Li-ion 73,6 V 150 Ah. 11,04 kW, Zasięg 77 km, Akumulator LITOWY/Li-ion 76,8 V 230 Ah. 17,664 kW, zasięg 108 km, wyciągarka, zaczep kulowy przyczepy, szklana szyba przednia i wycieraczka, światło punktowe na przednim zderzaku, tylnym zderzaku, wyciągarka i pług, twarde drzwi, pokrowiec na pojazd, środek konserwujący, czarne felgi, wysoka wydajność, lustro wsteczne, dach, aluminiowe felgi, nierówny teren, dwie osoby i bagaż, energooszczędny, niski poziom hałasu, niskie koszty eksploatacji, zerowa emisja spalin, elektryczny podnośnik do skrzyni ładunkowej, niski lub zerowy podatek drogowy, czteropunktowy pas bezpieczeństwa, dowolne kolory, homologacja UE: L7e-B2

Jeśli Potrzebujesz Pomocy

ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni

+48 532844976