

ILIOS SNAPP



ILIOS SNAPP

Specyfikacja	Szczegóły specyfikacji
Budowa ciała (pełne nadwozie)	3 drzwi i 2 miejsca (L7e-CU)
Wymiary (mm)	3000*1498*1630
Rozstaw osi (mm)	1953
Rozstaw kół przód/tył (mm)	1290/1290
Zawieszenie	Przód McPherson niezależny/Tył integralny mostek niezależny
Typ napędu	Napęd na tylne koła
Typ hamulca	dysk/bęben
Typ baterii	Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (BMS)
Pojemność baterii (kWh)	13.9
Napięcie znamionowe (V)	102.4
Maksymalna prędkość (km/h)	90
Zdolność wspinaczkowa (%)	20%
Pojemność znamionowa (Ah)	134
Zasięg (km)	170
Masa własna	715
Typ silnika	Silnik PMS
Moc znamionowa (kW)	13
Maksymalna moc (kW)	20
Przełożenie tylnej osi	6.9: 1

Główne cechy



-  PRĘDKOŚĆ 90 km/h
-  ZASIĘG 170 km
-  CZAS ŁADOWANIA: 6 godzin
-  12-calowy wyświetlacz

Wygląda ŚWIETNIE, prowadzi się łatwo, jest kompaktowy, bezpieczny, ma duży 12-calowy wyświetlacz, niski lub zerowy podatek drogowy (kategoria L7e-CP), można ładować w domu (220 V, standardowe gniazdko domowe), dopuszczony do jazdy po WSZYSTKICH TYPACH DRÓG, prędkość 90 km/h, zasięg 170 km, 2 osoby i duży bagażnik, czas ładowania: 6 godzin

Jeśli Potrzebujesz Pomocy

ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni

+48 532844976

ILIOS FLATBED



ILIOS FLATBED

Specyfikacja	Szczegóły specyfikacji
Rozmiar (dł. x szer. x wys.) (mm)	3685×1400×1910
Aluminiowy lej załadowniczy (dł. x szer. x wys.) (mm)	2080×1280×260
Skrzynia ładunkowa (dł. x szer. x wys.) (mm)	2080×1280×1200
Prześwit podwozia (mm)	160
Rozstaw osi (mm)	1800
Miejsca	2
Sterowniczy	LHD/RHD (opcjonalnie)
Rozstaw kół przednich (mm)	1120
Rozstaw kół tylnych (mm)	1160
Masa własna (bez akumulatora) (kg)	598
Droga hamowania bez obciążenia (m)	7.5
Nośność (kg)	650
Minimalny promień skrętu (m)	≤4.2
Podejście/Odlot (°)	15/25
Typ silnika (kW)	Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi – 14,8
Czas przyspieszenia (s)	<15
Prędkość (km/h)	80
Pojemność baterii (kWh)	20.6/27.2
Zasięg (km)	170-200/220-250
Wymagania wspinaczkowe (%)	<25
Typ baterii	Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) LiFePO4
Napięcie systemowe (V)	89.6
Tryb ładowania	Ładowanie w domu + stacja ładowania AC
Czas ładowania (h)	6.5-10
Tryb jazdy silnikiem	Napęd reduktora zębatego walcowego
Struktura nadwozia samochodu	Oddzielna konstrukcja ramy
Typ zawieszenia przód/tył	Zawieszenie przednie niezależne / typ osi tylnej
Typ hamulca przedniego/tylnego	Hamulce tarczowe / ABS
System zapobiegający blokowaniu kół ABS	Tak
Poduszka powietrzna	Główne siedzenie kierowcy (opcjonalne)
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS)	Tak
Ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa (kierowca główny)	Tak
Centralny zamek sterujący	Tak
Kamera cofania	Tak
Cyfrowe lusterko wsteczne	Tak
Głośnik	Tak
Brzęczyk cofania	Tak
Elektryczny podciśnieniowy pomocniczy układ hamulcowy	Tak
Reflektory, światła dzienne, światła tylne	Tak
Elektrycznie regulowane lusterko wsteczne	Tak
Wycieraczka elektryczna	Tak
Okno	Sterowanie elektryczne
Opona	175/65R14
Inteligentny wyświetlacz LCD	Tak
Klimatyzator	Tak
Inteligentne oprogramowanie do udostępniania	Fakultatywny
Urządzenie mocujące	Aluminiowy lej załadowniczy, aluminiowa skrzynia ładunkowa, skrzynia z łańcuchem chłodniczym, kubeł do przeładunku śmieci, czyszczenie dróg i personalizacja
Homologacja UE	L7e-CU

Główne cechy



-  PRĘDKOŚĆ 80 km/h
-  ZASIĘG 170 - 200 km
-  CZAS ŁADOWANIA: 6,5 godziny
-  Pojemność baterii 20,6 kWh

ENERGOOSZCZĘDNY, ekologiczny, w pełni elektryczny mini samochód ciężarowy, WYDAJNA MOC; natychmiastowy moment obrotowy z silników elektrycznych; szybkie przyspieszenie, MINIMALNY HAŁAS; płynna jazda, WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ; wszechstronny/wielofunkcyjny – duży 12-calowy wyświetlacz, niski lub zerowy podatek drogowy, ładowanie w domu (220 Volt; gniazdko domowe) lub na stacji ładowania samochodu (6,5-10 godz.), dozwolone na WSZYSTKICH TYPACH DRÓG, system hamowania ABS i układ kierowniczy EPS (płynny), mały promień skrętu, trójwarstwowe malowanie, przestronna kabina, kamera cofania, elektryczne lusterko wsteczne, cyfrowe lusterko wsteczne, elektryczne szyby, system odzyskiwania energii z hamulców, skrzynia ładunkowa (platforma): aluminium, lekka/wytrzymała, odporna na korozję, ładowność: 650 kg, prędkość 80 km/h, zasięg 170/200 km/20,6 kWh akumulator (opcjonalnie: akumulator 27,2 kWh → 200/250 km), 2 OSOBY

Jeśli Potrzebujesz Pomocy

ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni

+48 532844976

ILIOS COUNTRY



ILIOS COUNTRY

Specyfikacja	Szczegóły specyfikacji
Rozmiar (dł. x szer. x wys.) (mm)	3685×1400×1910
Aluminiowy lej załadowniczy (dł. x szer. x wys.) (mm)	2080×1280×260
Skrzynia ładunkowa (dł. x szer. x wys.) (mm)	2080×1280×1200
Prześwit podwozia (mm)	160
Rozstaw osi (mm)	1800
Miejsca	2
Sterowniczy	LHD/RHD (opcjonalnie)
Rozstaw kół przednich (mm)	1120
Rozstaw kół tylnych (mm)	1160
Masa własna (bez akumulatora) (kg)	598
Droga hamowania bez obciążenia (m)	7,5
Nośność (kg)	650
Minimalny promień skrętu (m)	≤4,2
Podejście/Odiot (°)	15/25
Typ silnika (kW)	Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi - 14,8
Czas przyspieszenia (s)	<15
Prędkość (km/h)	80
Pojemność baterii (kWh)	20,6/27,2
Zasięg (km)	170-200/220-250
Wymagania wspinaczkowe (%)	<25
Typ baterii	Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) LiFePO4
Napięcie systemowe (V)	89,6
Tryb ładowania	Ładowanie w domu + stacja ładowania AC
Czas ładowania (h)	6,5-10
Tryb jazdy silnikiem	Napęd reduktora zębatego walcowego
Struktura nadwozia samochodu	Oddzielna konstrukcja ramy
Typ zawieszenia przód/tył	Zawieszenie przednie niezależne / typ osi tylnej
Typ hamulca przedniego/tylnego	Hamulce tarczowe / ABS
System zapobiegający blokowaniu kół ABS	Tak
Poduszka powietrzna	Główne siedzenie kierowcy (opcjonalne)
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS)	Tak
Ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa (kierowca główny)	Tak
Centralny zamek sterujący	Tak
Kamera cofania	Tak
Cyfrowe lusterko wsteczne	Tak
Głośnik	Tak
Brzęczyk cofania	Tak
Elektryczny podciśnieniowy pomocniczy układ hamulcowy	Tak
Reflektory, światła dzienne, światła tylne	Tak
Elektrycznie regulowane lusterko wsteczne	Tak
Wycieraczka elektryczna	Tak
Okno	Sterowanie elektryczne
Opona	175/65R14
Inteligentny wyświetlacz LCD	Tak
Klimatyzator	Tak
Inteligentne oprogramowanie do udostępniania	Fakultatywny
Urządzenie mocujące	Aluminiowy lej załadowniczy, aluminiowa skrzynia ładunkowa, skrzynia z łańcuchem chłodniczym, kubeł do przeładunku śmieci, czyszczenie dróg i personalizacja
Homologacja UE	L7e-CU

Główne cechy



- 

PRĘDKOŚĆ 80 km/h
- 

ZASIĘG 170 - 200 km
- 

CZAS ŁADOWANIA: 6,5 godziny
- 

Nośność 650 kg

ENERGOOSZCZĘDNY, ekologiczny, w pełni elektryczny mini samochód ciężarowy, WYDAJNA MOC; natychmiastowy moment obrotowy z silników elektrycznych; szybkie przyspieszenie, MINIMALNY HAŁAS; płynna jazda, WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ; wszechstronny/wielofunkcyjny – duży 12-calowy wyświetlacz, niski lub zerowy podatek drogowy, ładowanie w domu (220 Volt; gniazdko domowe) lub na stacji ładowania samochodu (6,5-10 godz.), dozwolone na WSZYSTKICH TYPACH DRÓG, układ hamulcowy ABS i układ kierowniczy EPS (płynny), mały promień skrętu, trójwarstwowe malowanie, przestronna kabina, kamera cofania, elektryczne lusterko wsteczne, cyfrowe lusterko wsteczne, elektryczne szyby, system odzyskiwania energii z hamulców, skrzynia ładunkowa (Country): aluminium, lekka/wytrzymała, odporna na korozję, model „COUNTRY PICKUP”: platforma + dodatkowo → zamykana pokrywa skrzyni ładunkowej z bagażnikiem, ŁATWOŚĆ: 650 KG, PRĘDKOŚĆ 80 km/h, ZASIĘG 170/200 km/20,6 kWh Akumulator (opcjonalnie: Akumulator 27,2 kWh → 200/250 km), 2 OSOBY

Jeśli Potrzebujesz Pomocy

ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni

+48 532844976

ILIOS CUBE



ILIOS CUBE

Specyfikacja	Szczegóły specyfikacji
Rozmiar (dł. x szer. x wys.) (mm)	3685×1400×1910
Aluminiowy lej załadowniczy (dł. x szer. x wys.) (mm)	2080×1280×260
Skrzynia ładunkowa (dł. x szer. x wys.) (mm)	2080×1280×1200
Prześwit podwozia (mm)	160
Rozstaw osi (mm)	1800
Miejsca	2
Sterowniczy	LHD/RHD (opcjonalnie)
Rozstaw kół przednich (mm)	1120
Rozstaw kół tylnych (mm)	1160
Masa własna (bez akumulatora) (kg)	598
Droga hamowania bez obciążenia (m)	7.5
Nośność (kg)	650
Minimalny promień skrętu (m)	≤4.2
Podejście/Odłot (°)	15/25
Typ silnika (kW)	Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi – 14,8
Czas przyspieszenia (s)	<15
Prędkość (km/h)	80
Pojemność baterii (kWh)	20.6/27.2
Zasięg (km)	170-200/220-250
Wymagania wspinaczkowe (%)	<25
Typ baterii	Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) LiFePO4
Napięcie systemowe (V)	89.6
Tryb ładowania	Ładowanie w domu + stacja ładowania AC
Czas ładowania (h)	6.5-10
Tryb jazdy silnikiem	Napęd reduktora zębatego walcowego
Struktura nadwozia samochodu	Oddzielna konstrukcja ramy
Typ zawieszenia przód/tył	Zawieszenie przednie niezależne / typ osi tylnej
Typ hamulca przedniego/tylnego	Hamulce tarczowe / ABS
System zapobiegający blokowaniu kół ABS	Tak
Poduszka powietrzna	Główne siedzenie kierowcy (opcjonalne)
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPS)	Tak
Ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa (kierowca główny)	Tak
Centralny zamek sterujący	Tak
Kamera cofania	Tak
Cyfrowe lusterko wsteczne	Tak
Głośnik	Tak
Brzęczyk cofania	Tak
Elektryczny podciśnieniowy pomocniczy układ hamulcowy Tak	Tak
Reflektory, światła dzienne, światła tylne	Tak
Elektrycznie regulowane lusterko wsteczne	Tak
Wycieraczka elektryczna	Tak
Okno	Sterowanie elektryczne
Opona	175/65R14
Inteligentny wyświetlacz LCD	Tak
Klimatyzator	Tak
Inteligentne oprogramowanie do udostępniania	Fakultatywny
Urządzenie mocujące	Aluminiowy lej załadowniczy, aluminiowa skrzynia ładunkowa, skrzynia z łańcuchem chłodniczym, kubek do przeładunku śmieci, czyszczenie dróg i personalizacja
Homologacja UE	L7e-CU

Główne cechy



-  PRĘDKOŚĆ 80 km/h
-  ZASIĘG 220 - 250 km
-  CZAS ŁADOWANIA: 10 godzin
-  Nośność 650 kg

ENERGOOSZCZĘDNY, ekologiczny, w pełni elektryczny mini samochód ciężarowy, WYDAJNA MOC; natychmiastowy moment obrotowy z silników elektrycznych; szybkie przyspieszenie, MINIMALNY HAŁAS; płynna jazda, WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ; wszechstronny/wielofunkcyjny – duży 12-calowy wyświetlacz, niski lub zerowy podatek drogowy, ładowanie w domu (220 Volt; gniazdko domowe) lub na stacji ładowania samochodu (6,5-10 godz.), dozwolone na WSZYSTKICH TYPACH DRÓG, system hamowania ABS i układ kierowniczy EPS (płynny), mały promień skrętu, trójwarstwowe malowanie, przestronna kabina, kamera cofania, elektryczne lusterko wsteczne, cyfrowe lusterko wsteczne, elektryczne szyby, system odzyskiwania energii z hamulców, nadwozie (sześcián): aluminiowe, lekkie/wytrzymałe, odporne na korozję, energooszczędne, ładowność: 650 kg, prędkość 80 km/h, zasięg 170/200 km/20,6 kWh akumulator (opcjonalnie: akumulator 27,2 kWh → 200/250 km), 2 OSOBY

Jeśli Potrzebujesz Pomocy

ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni

+48 532844976



ILIOS ATV RURAL



ILIOS ATV RURAL

Szczegóły specyfikacji
Typ silnika: 10 kW (przód: 3 kW, tył: 7,5 kW)
Zużycie energii elektrycznej przy pojedynczym ładowaniu: 10 kWh
Przód: Podwójne ramię A, skok 185,42 mm (7,3 cala)
Tył: Podwójne wahacze A, skok 185,42 mm (7,3 cala)
Hamulce przednie/tyłne: hydrauliczne tarczowe na 4 koła
Opony przednie: felgi 12×6,5 AT, 25×8,00-12 65J
Opony tylne: felgi 12×7,5 AT, 25×10-12 70J
Rozstaw osi: 1905 mm
Masa netto: 788 kg
Całkowity rozmiar pojazdu: (dł. x szer. x wys.) * 2950 * 1430 * 1780 mm
Min. prześwit: 240 mm
Minimalny promień skrętu: 3,5 m
Wymiary skrzyni ładunkowej: (dł. x szer. x wys.) 1180×930×340 mm
Maksymalna prędkość jazdy do przodu: 55 (km/h)
Układ napędowy: przełącznik 4WD/2WD
Akumulator: 72 V, 150 Ah, kwasowo-ołowiowy, koloidalny akumulator i 74 km
Całkowita masa ładunku pojazdu: 999 kg
Udźwig haka holowniczego: 500 kg
Nośność: 600 kg
Zdolność wspinaczkowa: <=30°
Nośność przestrzeni ładunkowej: 185 kg

Główne cechy



PRĘDKOŚĆ 55 km/h



ZASIĘG 74 km



CZAS ŁADOWANIA: 6 godzin



Waga 600 kg

Akumulator LITOWY/Li-ion 73,6 V 150 Ah. 11,04 kW, Zasięg 77 km, Akumulator LITOWY/Li-ion 76,8 V 230 Ah. 17,664 kW, zasięg 108 km, wyciągarka, zaczep kulowy przyczepy, szklana szyba przednia i wycieraczka, światło punktowe na przednim zderzaku, tylnym zderzaku, wyciągarka i pług, twarde drzwi, pokrowiec na pojazd, środek konserwujący, czarne felgi, wysoka wydajność, lustro wsteczne, dach, aluminiowe felgi, nierówny teren, dwie osoby i bagaż, energooszczędny, niski poziom hałasu, niskie koszty eksploatacji, zerowa emisja spalin, elektryczny podnośnik do skrzyni ładunkowej, niski lub zerowy podatek drogowy, czteropunktowy pas bezpieczeństwa, dowolne kolory, homologacja UE: L7e-B2

Jeśli Potrzebujesz Pomocy

ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni

+48 532844976



Szczegóły specyfikacji	
Dł.*szer.*wys. (mm)	2160*1150*1680
Rozstaw osi (mm)	1555
Maksymalna prędkość (km/h)	45
-Maksymalny zasięg (km)	120
Pojemność (wliczając kierowcę)	2 osoby
Masa własna (kg)	310
Sterowniczy	Środkowa kierownica
Silnik klimatyzacji	60v 3000w
Bateria litowa	105Ah LiFePo4
Hamulce (przód i tył)	Dysk
Czas ładowania	2-3 godz. (220 V)
Zawieszenie (przód)	Niezależny podwójny wahacz
Zawieszenie (tył)	Zintegrowana oś tylna
Opony	P: 120/70-12 R: 135/70-12
Piasta koła	Stop aluminium
Głoska bezdźwięczna	MP5 – kamera cofania
Grzejnik elektryczny	60v 800w
Funkcje	Centralny zamek – uruchamianie jednym przyciskiem
Okna	2 (elektryczne)
Drzwi	2
Miejsca	Skóra
Opcje kolorów	Jasnoniebieski, czerwony, biały, szary lub jaskrawoczarny

Główne cechy



- 

PRĘDKOŚĆ 45 km/h
- 

ZASIĘG 120 km
- 

CZAS ŁADOWANIA: 2 - 3 godziny
- 

Waga 310 kg

Atrakcyjny design (magnes na ludzi), trójkołowy: sportowy i lekko ekscentryczny, wygodny, bezpieczny, zakupy, podróże, odbiór, oddanie, manewrowanie i parkowanie między słupkami, pierwszy, drugi lub trzeci samochód, brak podatku drogowego, szybkie (2-3 godziny) ładowanie w domu z gniazdka 220 V, jazda prawie za darmo (ładowanie ze standardowego gniazdka 220 V), drugi lub trzeci mały samochód (45 km) dla dwóch osób, deska rozdzielcza – multimedia/radio, skórzane fotele, światła LED, hamulce tarczowe, niemal brak wymaganego miejsca parkingowego, mniejsze opory toczenia, krótszy promień skrętu (trójkołowy), opcje: bagażnik dachowy, box dachowy

Jeśli Potrzebujesz Pomocy

ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni

+48 532844976

ILIOS FORKLIFT AVANTI 2T



ILIOS FORKLIFT AVANTI

Szczegóły specyfikacji			
Dynamiczna forma			napędzany elektrycznie
Rodzaj operacji			Typ mocowania
Obciążenie	Q	KG	2000
Odległość środka ciężkości ładunku	C	mm	500
Przedni zwis	X	mm	340
rozstaw osi	y	mm	1610
Masa własna (wliczając akumulator)		KG	3000
Typ opony, koło napędowe/kierownica			Opona pełna
Rozmiar koła napędowego (średnica x szerokość)		mm	18X7-10
Rozmiar koła (średnica x szerokość)		mm	16X6-8
Liczba kół napędowych, kół skrętnych (x kół napędowych)		mm	2X/2
Rozstaw osi napędowej	b10	mm	960
Wskaźnik kierownicy	b11	mm	950
Kąt nachylenia bramy i widel	α/ β(°)		6/10
Wysokość pomostu po upadku	h1	mm	2140
Maksymalna wysokość podnoszenia ramy standardowej	h3	mm	3000
Wysokość suwnicy przy najwyższym podniesieniu	h4	mm	3960
Wysokość górnej osłony (kokpitu)	h6	mm	2150
Wysokość siedziska	h7	mm	1120
Wysokość środka sworznia trakcyjnego	h10	mm	510
Długość pojazdu	l1	mm	3440
Długość pionowej powierzchni widel	l2	mm	2450
Szerokość całkowita	b1/b2	mm	1200
Rozmiar widelca	s/e/l	mm	40X100X1070
Rama widel ładunkowych, szerokość zewnętrzna	b3	mm	1040
Prześwit dolny ościeżnicy drzwi pełnego obciążenia	m1	mm	110
Minimalny prześwit nadwozia	m2	mm	80
Taca ma szerokość kanału 1200 × 1000 długości	Ast	mm	3800
Taca ma szerokość kanału 800 x długość 1200	Ast	mm	4000
Promień skrętu	Wa	mm	2190
Prędkość jazdy, pełne obciążenie/bez obciążenia		km/h	10/12
Prędkość podnoszenia, pełne obciążenie/bez obciążenia		m/s	0.24/0.3
Prędkość zjazdu, pełne obciążenie/bez obciążenia		m/s	0.36/0.32
Maksymalne wznoszenie, pełne/bez obciążenia		%	15
Typ hamulca roboczego			Hydrauliczny + Mechaniczny
Typ hamulca postojowego			maszyną
Moc znamionowa silnika napędowego 52 60 minut	KW		5.5
Moc znamionowa silnika podnośnika 53 15%	KW		5.5
Napięcie/pojemność znamionowa akumulatora K5	Ah		
Typ sterowania napędem			Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Główne cechy



- 

PRĘDKOŚĆ 12 km/h
- 

ZASIĘG 50 km
- 

CZAS ŁADOWANIA: 3 godziny
- 

Waga 2000 kg

DŁUGIE WIDŁY, DODATKOWE WYJŚCIA HYDRAULICZNE, ZACZEP KULOWY, WIĘKSZE KOŁA 59/45 cm F/A (ZAMIAST 51/39)

Jeśli Potrzebujesz Pomocy
ZADZWOŃ DO ILIOSCARS.PL



Jesteśmy dostępni
+48 532844976